



rumo

Gerência Executiva de Expansão

INFORMATIVO DE SEGURANÇA

ASSUNTO

A partir deste informativo todo ACESSO PARA DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE as obras da Rumo, devem seguir as seguintes orientações.

INFORME

Realização do cadastramento do profissional e do veículo, conforme Checklist de Fornecedor, e entrega do crachá de identificação. **

Para realização da descarga é necessário:

- ✓ Deixe o crachá visível para que todos possam ver (necessário em todas as dependências da obra);
- ✓ O profissional deve portar vestimenta adequada a área de acesso (calça e camiseta), sendo proibido utilizar adornos (aliança, colar, brinco...);
- ✓ É proibido trabalhar sob o efeito de álcool ou drogas, são realizadas blitz de verificação;
- ✓ É obrigatório o uso de EPI's nas áreas operacionais:



capacete de
segurança
c/ jugular



uniforme ou
colete c/
refletivo



bota de
segurança



protetor
auricular



óculos de
segurança



perneira

- ✓ É obrigatório o registro do briefing de segurança para todas os fornecedores que acessam a obra;
- ✓ Respeitar as sinalizações de vias de acesso, transitar conforme faixas e placas orientativas (priorize o pedestre!);
- ✓ Deve ter um representante da RUMO ou Contratada no local da descarga para realizar a verificação e autorizar a descarga;
- ✓ Fica Proibido descarregar em superfícies inclinadas ou desniveladas, se for realmente necessário esta operação, esta atividade precisa ser planejada junto ao setor de Segurança da RUMO e liberada, sendo tratada como atividade crítica;
- ✓ A carga deve ser verificada e estar 100% nivelada e estável, caso o material esteja úmido deve ser verificado se existe a necessidade de um equipamento de linha amarela para auxiliar na descarga;
- ✓ O posicionamento do caminhão deve ser adequado de forma que a traseira esteja voltada para a área de descarga, em uma posição segura e estável;
- ✓ A operação de basculamento deve iniciar lentamente. Observando qualquer sinal de instabilidade, pare imediatamente, bem como se notar qualquer inclinação ou movimento anormal da caçamba ou do cavalo;
- ✓ Durante a descarga do caminhão fica proibido a existência de pessoas na área de risco, localizada na região de giro caminhão (desenho abaixo).



**Poderá ser realizado em material impresso e posterior lançamento no forms.

Em caso de dúvidas sobre o assunto abordado, procurar o seu líder imediato e a área da segurança do trabalho local.